

Schraubendreher und Bit Set slimVario® Schlitz, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv 10-tlg. mit Falttasche - Wiha 41233

Artikel-Nr. WH-41233

Hersteller Wiha

EAN 4010995412333

Das Wiha slimVario® electric Set 10-tlg. enthält zwei VDE-Schraubendreher (Stubby und Längsgriff) sowie 7 slimBits für Schlitz-, Pozidriv- und PlusMinus/Pozidriv-Profile in einer robusten Falttasche - konzipiert für mobilen Einsatz und enge Arbeitsbereiche. Alle Teile sind nach IEC 60900 stückgeprüft für sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.33 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	82079030



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Wer auf Baustellen, Solaranlagen oder in Schaltschränken vorwiegend mit Schlitz-, Pozidriv- und PlusMinus/Pozidriv-Verbindungen arbeitet, findet im Wiha slimVario® 10-tlg. Set die passende Werkzeugauswahl in einem kompakten Paket. Stubby und Längsgriff ergänzen sich für alle Einbausituationen; alle slimBits profitieren von der in die Klinge integrierten Schutzisolation.

VORTEILE

- 10 Teile in einer robusten Falttasche: Schlitz, Pozidriv und PlusMinus/Pozidriv vollständig abgedeckt
- Stubby-Griff für Engstellen, Längsgriff für höhere Kraftübertragung - beide VDE-zertifiziert
- slimBits mit bis zu 33 % schlanker Klinge durch eingelassene Isolierung
- Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC - alle Teile nach IEC 60900 stückgeprüft
- Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
- 75 mm slimBits kompatibel mit der gesamten Wiha ElectricVario Family

LIEFERUMFANG

- 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby 6,0 mm (41229)

- 1x Schraubendreher SoftFinish® slimVario® electric 6,0 mm (34577)
- 1x slimBit Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578)
- 1x slimBit Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159)
- 1x slimBit Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581)
- 1x slimBit Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
- 1x slimBit Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
- 1x slimBit PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
- 1x slimBit PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
- 1x Falttasche

ANWENDUNG

- Elektrische Installationsarbeiten an wechselnden Einsatzorten: Baustellen, Solaranlagen, Schaltschränke
- Mobiler Einsatz mit schnellem Zugriff auf Schlitz-, Pozidriv- und PlusMinus-Profile

Gefertigt in Deutschland. Geprüft gemäß IEC 60900. HS-Code: 82079030.