

Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario-S 2,0-7,0 Nm einstellbar - Wiha 26464

Artikel-Nr. WH-26464

Hersteller Wiha

EAN 4010995264642

Der Wiha TorqueVario-S 2852 mit dem Drehmomentbereich 2,0-7,0 Nm ist für mittlere Schraubenwendungen in Maschinenbau und Fahrzeugtechnik ausgelegt: Das Drehmoment lässt sich stufenlos mit dem mitgelieferten Torque-Setter einstellen, und ein hörbares Klicksignal zeigt das Erreichen des Sollwerts an. Genauigkeit $\pm 6\%$ nach DIN EN ISO 6789, mit Werksprüfprotokoll und ergonomischem AGR-empfohlenem Griff.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.32 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	82054000



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6789

BESCHREIBUNG

Der Wiha TorqueVario-S 2,0-7,0 Nm deckt einen mittleren bis oberen Drehmomentbereich ab und schützt Verbindungen durch das akustisch-taktile Auslösesignal zuverlässig vor Überdrehen. Der großzügige Griffdurchmesser von 41 mm ermöglicht die nötige Hebelwirkung bei höheren Drehmomenten.

VORTEILE

- Drehmomentbereich 2,0-7,0 Nm für mittlere Schraubenwendungen in Maschinenbau und Kfz-Technik
- Stufenlose Einstellung mit beiliegendem Torque-Setter, Griffgröße auf Drehmomentbereich abgestimmt
- Hör- und fühlbares Klicksignal schützt vor Überdrehung und Materialbeschädigung
- Genauigkeit $\pm 6\%$, rückführbar auf nationale Normale nach DIN EN ISO 6789
- Ergonomischer Mehrkomponentengriff, von Ärzten und Therapeuten der AGR empfohlen
- Lieferung in Kunststoffbox inkl. Werksprüfprotokoll

ANWENDUNG

Zum kontrollierten Verschrauben in Kombination mit Wiha Torque 4 mm-Wechselklingen der Serie 2859. Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Hergestellt in Deutschland, Zolltarifnummer 82054000. Norm: DIN EN ISO 6789.