

Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario-S ESD 0,1-0,6 Nm stufenlos einstellbar - Wiha 26865

Artikel-Nr. WH-26865

Hersteller Wiha

EAN 4010995268657

Der Wiha TorqueVario-S ESD Drehmoment-Schraubendreher ermöglicht kontrolliertes Verschrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen mit stufenlos einstellbarem Drehmoment von 0,1 bis 0,6 Nm. Der dissipative Griff mit Oberflächenwiderstand $10^6 - 10^9$ Ohm erfüllt IEC 61340-5-1, die Auslösegenauigkeit beträgt ± 6 % nach DIN EN ISO 6789.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.141 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	82054000



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1 ISO 6789

BESCHREIBUNG

Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr elektrostatischer Entladungen, die Bauteile dauerhaft beschädigen können. Der Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario-S ESD von Wiha begegnet beiden Risiken: Er ist nach IEC 61340-5-1 gefertigt und leitet mit seinem dissipativen Griff (Oberflächenwiderstand $10^6 - 10^9$ Ohm) statische Ladungen kontrolliert ab. Gleichzeitig ermöglicht die stufenlose Skala in Kombination mit dem beiliegenden Torque-Setter eine exakte Einstellung des Drehmomentwerts im Bereich 0,1 bis 0,6 Nm - mit einem hör- und fühlbaren Klicksignal beim Auslösen.

VORTEILE

- ESD-sicher nach IEC 61340-5-1 - schützt elektrostatisch gefährdete Bauteile
- Dissipativer Griff, Oberflächenwiderstand $10^6 - 10^9$ Ohm
- Stufenlos einstellbares Drehmoment 0,1 - 0,6 Nm mit numerischer Skala
- Hör- und fühlbares Klicksignal beim Erreichen des Drehmomentwerts
- Auslösegenauigkeit ± 6 % nach DIN EN ISO 6789
- Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859 (4 mm Außensechskant)
- Inkl. Torque-Setter Einstellwerkzeug und Werksprüfprotokoll

ANWENDUNG

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen, z. B. in der Elektronikfertigung oder Leiterplattenbestückung. Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.