

Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario-S ESD 0,5-2,0 Nm stufenlos einstellbar - Wiha 26866

Artikel-Nr. WH-26866

Hersteller Wiha

EAN 4010995268664

Der Wiha TorqueVario-S ESD Drehmoment-Schraubendreher (0,5-2,0 Nm) ermöglicht kontrolliertes Verschrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Der dissipative Griff (Oberflächenwiderstand $10^6 - 10^9$ Ohm) erfüllt IEC 61340-5-1 und das stufenlos einstellbare Drehmoment wird mit ± 6 % Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789 ausgelöst.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.189 kg**Ursprungsland **Deutschland**Zolltarifnummer **82054000**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1 ISO 6789

BESCHREIBUNG

Der TorqueVario-S ESD von Wiha im Drehmomentbereich 0,5 bis 2,0 Nm ist auf Anwendungen ausgelegt, bei denen höhere Anzugmomente benötigt werden und gleichzeitig elektrostatische Entladungen vermieden werden müssen. Der dissipative Mehrkomponentengriff leitet statische Energie zuverlässig ab, die integrierte numerische Skala und das beiliegende Einstellwerkzeug Torque-Setter ermöglichen eine reproduzierbare Drehmomenteinstellung. Ein deutlich hör- und fühlbares Signal bestätigt die korrekte Drehmomentauslösung.

VORTEILE

- ESD-sicher nach IEC 61340-5-1 - schützt elektrostatisch gefährdete Bauteile
- Dissipativer Griff, Oberflächenwiderstand $10^6 - 10^9$ Ohm
- Stufenlos einstellbares Drehmoment 0,5 - 2,0 Nm mit numerischer Skala
- Hör- und fühlbares Klicksignal beim Erreichen des Drehmomentwerts
- Auslösegenauigkeit ± 6 % nach DIN EN ISO 6789
- Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859 (4 mm Außensechskant)
- Inkl. Torque-Setter und Werksprüfprotokoll

ANWENDUNG

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment im mittleren Bereich (0,5-2,0 Nm) an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.