

Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario-S ESD 0,1-0,6 Nm für ESD-gefährdete Bauteile - Wiha 36852

Artikel-Nr. WH-36852

Hersteller Wiha

EAN 4010995368524

ESD-sicherer Drehmoment-Schraubendreher mit dissipativem Griff (Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm) und stufenlos einstellbarem Drehmoment von 0,1 bis 0,6 Nm. Schützt elektrostatisch gefährdete Bauteile zuverlässig gemäß IEC 61340-5-1 und gewährleistet Anzugsmomente mit ± 6 % Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.137 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	82054000



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1 ISO 6789

BESCHREIBUNG

Der TorqueVario-S ESD in der Variante 0,1-0,6 Nm ist auf mittlere Drehmomentanforderungen in der Elektronikfertigung und Leiterplattenbestückung abgestimmt. Der dissipative Mehrkomponentengriff aus leitfähigem Kunststoff hat einen Oberflächenwiderstand von 10^6 bis 10^9 Ohm und leitet elektrostatische Energie kontrolliert ab, sodass empfindliche Bauteile vor ESD-Schäden geschützt bleiben. Das stufenlos einstellbare Drehmoment wird über das beiliegende Torque-Setter-Einstellwerkzeug justiert.

VORTEILE

- ESD-sicherer Griff nach IEC 61340-5-1: Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile
- Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm: kontrollierte Ableitung elektrostatischer Energie
- Stufenlos einstellbares Drehmoment 0,1 - 0,6 Nm: typischer Bereich für Elektronikschrauben
- Klicksignal beim Auslösen: hör- und fühlbare Rückmeldung verhindert Überschrauben
- Auslösegenauigkeit ± 6 % (DIN EN ISO 6789): reproduzierbare Anzugsmomente
- Kompatibel mit Klingen der Serie 2859 und 1/4"-Bithalter

ANWENDUNG

Für drehmomentgenaues Verschrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen in der Elektronikfertigung, Leiterplattenbestückung und Gerätewartung. Kompatibel mit Wiha Torque 4 mm-Wechselklingen (Serie 2859) oder 1/4"-Bits. Hergestellt in Deutschland.