

ESD Wärmeableitpinzette 145 mm Form 61 Edelstahl, ableitfähig - Bernstein 5-114-7-13

Artikel-Nr. BS-5-114-7-13

Hersteller Bernstein

EAN 4250838528689

Die ESD Wärmeableitpinzette 145 mm Form 61 kombiniert wärmeableitende Kupferbacken 5 x 11 mm mit einer ableitfähigen ESD-Beschichtung von 10^6 bis 10^9 Ohm für den sicheren Einsatz an EPA-Arbeitsplätzen. Der antimagnetische Edelstahl SA ist rostfrei und säurebeständig, bei nur 23 g Gewicht.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Edelstahl
Gewicht	0.023 kg
Positionserkennung	Nein
Zertifikat	IEC 61340-5-1
Zolltarifnummer	82032000



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher DIN EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

An ESD-geschützten Arbeitsplätzen verbindet die ESD Wärmeableitpinzette 145 mm Form 61 die thermische Schutzfunktion beim Löten mit einer definiert ableitfähigen Oberfläche.

VORTEILE

- Glatte Kupferbacken 5 x 11 mm leiten Lötwärme effektiv vom Bauteil ab.
- ESD-Beschichtung ableitfähig zwischen 10^6 bis 10^9 Ohm schützt empfindliche Bauelemente vor elektrostatischer Entladung.
- Antimagnetischer Edelstahl SA ist rostfrei und säurebeständig.
- Matt feinpolierte, blendfreie Oberfläche für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Nur 23 g Gewicht bei 145 mm Gesamtlänge für feinfühliges Arbeiten.

ANWENDUNG

Wärmeableitpinzette zum Einlöten von Transistoren und Golddrahtdioden an EPA-Arbeitsplätzen nach DIN EN 61340-5-1, wo sowohl thermischer Schutz als auch definierte Ableitfähigkeit gefordert sind. 100% antimagnetischer Edelstahl, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feinpoliert.

NORMEN UND LIEFERDATEN

- EPA-geeignet nach DIN EN 61340-5-1
- EAN 4250838528689
- Zolltarifnummer 82032000
- Ursprungsland Deutschland