

ESD Schneidpinzette (bündig) 115 mm Form 15 AP für Drähte bis 0,25 mm, ableitfähig - Bernstein 5-879-13

Artikel-Nr. BS-5-879-13

Hersteller Bernstein

EAN 4250838527224

Die ESD-Schneidpinzette 5-879-13 trennt weiche Drähte bis Ø 0,25 mm bündig mit 10 mm breiten, extrem harten Schneiden und trägt eine ableitfähige schwarze Beschichtung mit 10^6 bis 10^9 Ohm Oberflächenwiderstand. Sie ist 115 mm lang, wiegt 25 g und eignet sich für ESD-Arbeitsplätze.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.025 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	82032000



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher DIN EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Wer Golddraht, Silberdraht oder Kupferdraht in einer ESD-Schutzzone bündig trennt, braucht neben scharfen Schneiden auch eine ableitfähige Beschichtung. Die 5-879-13 verbindet die 10 mm breiten, extrem harten Schneiden der Carbonstahl-Schneidpinzette mit einer schwarzen ESD-Beschichtung von 10^6 bis 10^9 Ohm Oberflächenwiderstand.

VORTEILE

- Ableitfähige ESD-Beschichtung mit einem Oberflächenwiderstand zwischen 10^6 und 10^9 Ohm.
- Für weiche Drähte bis Ø 0,25 mm geeignet, etwa Kupferdraht, Golddraht und Silberdraht.
- Bündiges Schneiden mit 10 mm Schneidenbreite, sehr stabile Ausführung.
- Extrem harte und scharfe Schneiden für optimale Schnittqualität.
- Matt polierte, reflektionsfreie Oberfläche für blendfreies Arbeiten.

ANWENDUNG

- Bündiges Trennen von Kupfer-, Gold- und Silberdraht bis Ø 0,25 mm an ESD-Arbeitsplätzen.
- Feinwerktechnik, Schmuckherstellung und Elektronikfertigung im EPA-Bereich.
- Für den nicht ableitfähigen Einsatz steht die Variante 5-879 zur Verfügung.

NORMEN UND LIEFERDATEN

- Ableitwiderstand 10^6 bis 10^9 Ohm nach DIN EN 61340-5-1
- Pflegehinweis, hohe Luftfeuchtigkeit und Fingerkontakt lassen Carbonstahl rosten, Pinzette trocken halten oder bei Lagerung einölen
- EAN 4250838527224
- Zolltarifnummer 82032000
- Ursprungsland Italien