

ESD Schraubendreher TORX T10 mit ableitfähigem Griff, Klinge 80 mm mit Loch im Griff - Bernstein 6-666-L

Artikel-Nr. BS-6-666-L

Hersteller Bernstein

EAN 4250838507806

Der ESD Schraubendreher TORX T10 von Bernstein hat eine Klingenlänge von 80 mm und einen ableitfähigen Griff mit Oberflächenwiderstand 10^5 bis 10^7 Ohm. Die matt verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl ist nach DIN ISO gefertigt und für Torx-Verschraubungen in der ESD-Schutzzone ausgelegt.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.02 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	82054000



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Wer in der ESD-Schutzzone TORX-Schrauben löst oder anzieht, braucht ein Werkzeug, das die Bauteile nicht gefährdet. Der ESD Schraubendreher TORX T10 leitet statische Ladung über einen Oberflächenwiderstand von 10^5 bis 10^7 Ohm sicher ab und führt die Klinge mit 80 mm Länge exakt in den Schraubenkopf.

VORTEILE

- Ableitfähiger ESD-Griff mit drehbarer Kappe, Leitwert 10^5 bis 10^7 Ohm, für sicheres Arbeiten an elektrostatisch empfindlichen Bauteilen
- Klinge 4 mm Durchmesser aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt und über die gesamte Länge gehärtet
- Spitze schwarz brüniert und nach DIN ISO gefertigt, dadurch maßhaltig und ohne Chromabsplitterung
- Drehkappe läuft leichtgängig und hält den Schraubendreher auch bei Andrehdruck sicher in Position
- Gesamtlänge 180 mm bei nur 20 g Gewicht, ergonomischer Griff liegt sicher in der Hand
- Zusätzliches Loch im Griff erlaubt das Sichern mit einer Fangleine

ANWENDUNG

Der ESD Schraubendreher TORX T10 ist für Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen in Elektronikfertigung, Service und Instandhaltung ausgelegt. Er passt zu allen gängigen Torx-T10-Verschraubungen an Geräten, Leiterplatten und Steckverbindern in der ESD-Schutzzone (EPA).

NORMEN UND LIEFERDATEN

- Klingenspitze gefertigt nach DIN ISO
- Ableitfähiger Griff, EPA-geeignet für Arbeiten in ESD-Schutzzonen (Herstellerangabe)
- EAN 4250838507806
- Zolltarifnummer 82054000
- Ursprungsland Deutschland