

Bernstein 4-980-KSB. Drehmoment-Adapter Satz 6-tlg 0.6 - 3.0 Nm für 1/4 Zoll Bits

Artikel-Nr. BS-4-980-KSB

Hersteller Bernstein

EAN 4250838528146

Drehmoment-Adapter Satz 6-tlg 0.6 - 3.0 Nm für 1/4 Zoll Bits

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.0099 kg

Zolltarifnummer 82060000



BESCHREIBUNG

- Inhalt: siehe Stückliste unten
- voreingestellter Drehmoment, Toleranz +/-10% (+/-6% auf Anfrage), präzise und genau für 20.000 Klicks
- Adapter Ø 12 mm, Länge 28 mm (ohne Schaft)
- 6-kt. Schaft 1/4 Zoll. In Verbindung mit Elektrowerkzeug max. Drehzahl 100 U/min.
- Magnet Bitaufnahme 1/4 Zoll
- Material legierter Stahl HRC 43-48
- in Kunststoff Quadro-Box
- einzeln gepackt
- in Kunststoff-Quadro-Box (91x43x15mm)
- Gewicht 141 g

ANWENDUNGSBEREICH

Der Drehmomentwert ist im Adapter voreingestellt und kann zwischen jedem handelsüblichen Haltewerkzeug und einem 1/4 Zoll Bit gespannt werden. So wird aus jedem Bit-Halter ein Drehmoment-Schraubendreher.

TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG

Präzise und genau, für 20.000 Klicks. Adapter sind vorrangig für den Handbetrieb geeignet. In

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Verbindung mit Elektrowerkzeug empfehlen wir max. eine Drehzahl von 100 U/min, bei minimaler Klick-Wiederholung. Höhere Drehzahl als Sonderanfertigung möglich, bitte sprechen Sie uns an!

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Machen Sie aus Ihren Bits und einem Halter Ihr perfektes Drehmomentwerkzeug. Komfortabel kombinierbar mit voreingestelltem Drehmoment zum Anziehen oder Lösen. Diese hochpräzisen Feinwerkzeuge sind von 0,6 bis 3,0 Nm erhältlich und werden in Kombination mit 1/4 Zoll Bits verwendet. Oft als Komplettlösung für Arbeiten an elektronischen Geräten, in Schnellwechselsystemen, Roboterstationen, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik oder einfach an jeder Werkbank, wo immer das exakte Drehmoment benötigt wird. Das Klickgeräusch zeigt an, wenn das Drehmoment erreicht ist, sodass der Adapter nicht überdreht werden kann. Beim Lösen von Schrauben findet keine Drehmomententriegelung (aufgrund der blockierten Kernwelle) statt, somit ist kein zusätzliches Lösewerkzeug erforderlich.

INHALT

Drehmoment-Adapter Set bestehend aus:

- 4-981 Drehmoment-Adapter 0.6Nm
- 4-982 Drehmoment-Adapter 0.9Nm
- 4-983 Drehmoment-Adapter 1.2Nm
- 4-984 Drehmoment-Adapter 1.4Nm
- 4-985 Drehmoment-Adapter 2.0Nm
- 4-986 Drehmoment-Adapter 3.0Nm