

slimBit electric Schlitz 3,0 x 75 mm VDE IEC 60900 - Wiha 34579

Artikel-Nr. WH-34579

Hersteller Wiha

EAN 4010995345792

Der Wiha slimBit electric 2831 mit 3,0-mm-Schlitzprofil und 75 mm Länge ermöglicht Schraubarbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Die slimTECHNOLOGY integriert die Schutzisolation in die Klinge und schafft so bis zu 33 % schlankere Klingen für den Zugang zu tiefliegenden Schraubenelementen. VDE- und GS-geprüft, Stückprüfung gemäß IEC 60900.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.008 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	82079030



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Der slimBit electric 2831 in der Schlitzgröße 3,0 mm ist für Elektroinstallationsarbeiten an Klemmen, Sicherungshaltern und anderen Bauteilen unter Spannung entwickelt worden. Die Schutzisolation ist direkt in die Klinge eingearbeitet - sie kann nicht entfernt werden und schützt dauerhaft. Der Bit passt ausschließlich in den slimVario-Bithalter und den slimTorque-VDE-Bithalter.

VORTEILE

- slimTECHNOLOGY - bis zu 33 % schlankere Klinge durch integrierte Isolation, erreicht tiefliegende Schrauben
- VDE- und GS-geprüft, Stückprüfung nach IEC 60900 - sicherer Einsatz bis 1.000 V AC
- Schlitz 3,0 mm - passend für metrische Schraubengrößen und Klemmen in der Elektroinstallation
- 75 mm Gesamtlänge - ausreichend Reichweite für tiefe Einbaulagen

ANWENDUNG

Für den Einsatz im slimVario-Bithalter und slimTorque-VDE-Bithalter. Geeignet für Klemm- und Anschlussarbeiten an spannungsführenden Teilen in Schaltschränken, Verteilern und Hausinstallationen bis 1.000 V AC.

Hergestellt in Deutschland. HS-Code 82079030.