

Bit slimBit electric Schlitz 3,5 mm x 75 mm - Wiha 41159

Artikel-Nr. WH-41159

Hersteller Wiha

EAN 4010995411596

Der Wiha slimBit electric 41159 ist ein isolierter 75-mm-Bit mit Schlitz 3,5-mm-Profil für die Arbeit an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Die slimTECHNOLOGY integriert die Schutzisolierung direkt in den Bit und ermöglicht so eine um bis zu 33% schlankere Klinge (6 mm Querschnitt). Ausschließlich für slimVario®- und slimTorque-VDE-Bithalter geeignet. Geprüft nach IEC 60900.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.008 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	82079030



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Konventionelle Elektrikerschraubendreher scheitern an tiefliegenden Schlitz-Schrauben, weil der Klingendurchmesser für den engen Einbauraum zu groß ist. Der Wiha slimBit electric 41159 löst dieses Problem: Die Schutzisolierung ist direkt in den Bit integriert (slimTECHNOLOGY), was eine bis zu 33% schlankere Klinge gegenüber herkömmlichen isolierten Typen ermöglicht. Das Entfernen der Isolierung ist unzulässig und gefährdet die Sicherheit. Maximales Drehmoment: 1,4 Nm. Der Bit ist ausschließlich im slimVario®-Bithalter oder im slimTorque-VDE-Bithalter zu verwenden. Einzelstückprüfung nach IEC 60900.

VORTEILE

- slimTECHNOLOGY: bis zu 33% schlankere Klinge - tiefliegende Schrauben sicher erreichbar
- Schlitz 3,5 mm: für kleinste Schlitzschrauben in der Elektroinstallation
- 75 mm Länge: ausreichend Tiefe für eingelassene Schrauben und Federklemmen
- Einzelstückprüfung nach IEC 60900: sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
- VDE- und GS-geprüft

ANWENDUNG

Verschrauben von tiefliegenden Schlitz-Schrauben an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC in der Elektrotechnik und Installationstechnik. Kompatibel mit der Wiha ElectricVario Family.

Herstellungsland: Deutschland (DEU). Zolltarifnummer: 8207.90.30. Geprüft gemäß IEC 60900.