

slimBit electric Sechskant 2,0 mm x 75 mm VDE 1000 V - Wiha 37223

Artikel-Nr. WH-37223

Hersteller Wiha

EAN 4010995372231

Der Wiha slimBit electric 37223 mit Innensechskant 2,0 mm und 75 mm Länge ist für Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC ausgelegt. Die integrierte Schutzisolierung in der Klinge ermöglicht Zugang zu tiefliegenden Schrauben ohne Entfernen der Isolierung. VDE- und GS-geprüft, IEC 60900. Max. Drehmoment: 1,8 Nm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-klasse	TEC
Gewicht	0.008 kg
Ursprungs-land	Deutschland
Zolltarifnummer	82079030



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Mit 2,0 mm Schlüsselweite deckt der Wiha slimBit electric 37223 einen häufig genutzten Hex-Bereich in der Elektroinstallation ab. Die in die Klinge integrierte Isolierung nach IEC 60900 erlaubt das sichere Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, ohne auf einen größeren Klingendurchmesser verzichten zu müssen.

VORTEILE

- Integrierte Schutzisolierung in der Klinge für sichere Arbeit bis 1.000 V AC
- Schlüsselweite 2,0 mm für gängige Elektro-Verbindungsschrauben
- Stückprüfung gemäß IEC 60900
- VDE- und GS-geprüft
- Maximales Drehmoment: 1,8 Nm

ANWENDUNG

Elektroinstallation, Klemmenblöcke und Arbeiten an oder in der Nähe spannungsführender Teile bis 1.000 V AC. Verwendung im slimVario® Bithalter oder slimTorque VDE Bithalter. Herkunft: Deutschland (DEU).