

Standard-Bit Innensechskant 5,5 mm, 25 mm, 1/4" C6,3 - Wiha 39875

Artikel-Nr. WH-39875

Hersteller Wiha

EAN 4010995398750

Der Wiha Standard-Bit 7013Z mit 5,5-mm-Innensechskant-Profil ist in der Standardlänge 25 mm für den 1/4"-C6,3-Antrieb gefertigt. Das reduzierte, überdrehte Profil sorgt für sicheren Schraubenangriff bei Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Gefertigt nach DIN 3126, ISO 1173, DIN ISO 2351-3.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.006 kg
Norm	DIN 3120, DIN 3126, DIN ISO 2351-3, ISO 1173, ISO 1174
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	82079030



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 1173 **DIN ISO 2351-3** **ISO 1174** **DIN 3126** **DIN 3120**

BESCHREIBUNG

Der Wiha 7013Z 5,5 x 25 mm ist ein Innensechskant-Bit für den 1/4"-C6,3-Antrieb: Das reduzierte, überdrehte Profil (Abtrieb nach DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10) sitzt sicher in der Schraube und überträgt Drehmoment präzise. Geeignet für alle gängigen Handwerkzeughalter, Drehmomentschrauber und Akkuschauber mit 1/4"-Aufnahme.

VORTEILE

- Reduziertes, überdrehtes Profil für sicheren Sitz in der Schraubennut
- Standardlänge 25 mm - passend für alle gängigen 1/4"-C6,3-Bithalter
- Antrieb nach DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 - universell einsetzbar
- Abtrieb nach DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10
- Gefertigt nach DIN ISO 2351-3 für normgerechte Qualität

ANWENDUNG

Geeignet für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie, wo 5,5-mm-Innensechskantschrauben eingedreht werden. Einsatz in Handhalter, Drehmoment- und Akkuschauber mit 1/4"-Bitaufnahme.

Hergestellt in Deutschland (DEU). Zollnummer: 82079030. Normen: DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3, DIN ISO 2351-3.