

slimBit electric Set Schlitz 6-tlg. in Box, VDE-isoliert - Wiha 43152

Artikel-Nr. WH-43152

Hersteller Wiha

EAN 4010995431525

Das Wiha slimBit electric Set enthält sechs isolierte Schlitz-Bits von 2,0 bis 6,5 mm in einer kompakten slimBit Box. Dank der integrierten Schutzisolation im Klingenbereich sind die Bits bis zu 33 % schlanker als herkömmliche Elektrikerbits und erreichen damit tiefliegende Schrauben an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Jeder Bit ist einzeln nach IEC 60900 geprüft.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.139 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	82079030



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Das Wiha slimBit electric Set Schlitz 6-tlg. bietet die sechs gebräuchlichsten Schlitz-Größen in einem Set für Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Die Bits basieren auf der Wiha slimTECHNOLOGY: Die Schutzisolation ist in die Klinge integriert, sodass der Klingendurchmesser bis zu 33 % schlanker ausfällt als bei klassischen Elektrikerschraubendrehern. Tiefliegende Schraub- und Federelemente, die mit konventionellen Bits nicht erreichbar wären, lassen sich so mühelos betätigen. Die mitgelieferte slimBit Box ermöglicht schnellen Zugriff durch eine transparente Sicht auf alle Schraubprofile. Die 6 mm slimBits sind ausschließlich in speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden.

VORTEILE

- 6 Schlitz-Bits (2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 mm) in einer Box für vollständige Schlitz-Abdeckung
- Schutzisolation vollständig in die Klingenspitze integriert, bis zu 33 % schlankere Klingen
- Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC, Einzelstückprüfung gemäß IEC 60900
- Kompakte slimBit Box mit optimaler Übersicht aller Schraubprofile
- Kompatibel und erweiterbar mit allen EVF-Produkten

ANWENDUNG

Verschrauben im Bereich spannungsführender Teile bis 1.000 V AC, besonders im mobilen Einsatz. Geeignet für tiefliegende Schrauben- und Federelemente in der Elektroinstallation. Bits nur in speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric verwenden.

Hergestellt in Deutschland. Zolltarifnummer 82079030. Geprüft gemäß IEC 60900.