

cab 8912049. ESD-Stegwand Leiterplatten-Magazin 300, mit Bohrung für Nutzensperre

Artikel-Nr. WL10768

Hersteller cab

ESD-Stegwand Leiterplatten-Magazin 300, mit Bohrung für
Nutzensperre

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Leiterplattenhalter können sowohl in senkrechter als auch waagrechter Lage bestückt werden. Das System ist absolut variabel in der Breite und kann für alle Leiterplatten-größen bedarfsgerecht montiert werden. Für die verschiedenen Leiterplatten werden 100, 180 und 300 mm hohe Leiterplattenhalter angeboten. Mit 32 Führungsnuten im Abstand von 10 mm bieten die Leiterplattenhalter eine maximale Packungsdichte.

Sicher führen: Die Führungsnuten sind zu Beginn trichterförmig ausgebildet, um ein sicheres Einführen der Leiterplatten zu gewährleisten. Die aufgeklebten Positionierstreifen mit gelben Farbmarkierungen geben die genaue Bestückungsposition an und verhindern, dass Leiterplatten von Hand schräg eingesetzt werden.

- H x B x T = 303 / 285 x 357 x 20 mm
- ESD-Stegwand für Leiterplattenmagazine Serie 300
- inkl. Bohrung für Nutzensperre
- Gewicht: 0,7 kg

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL10768
Modell	8912049
Hersteller	CAB
Hersteller-Artikel-Nr.	8912049
Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	ja
Serie Leiterplattenmagazin	Serie 300