

C.K T4880XES410. Xonic ESD Schraubendreher Schlitz, 4,0x100 mm, 197 mm

Artikel-Nr. WL11146

Hersteller C.K

Xonic ESD Schraubendreher Schlitz, 4,0x100 mm, 197 mm

Kein Produktbild

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie **ESD (antistatisch)**

Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Klingenbreite	Klingendicke	Werkzeuglänge
WL11137	0,8 mm	0,2 mm	157 mm
WL11138	1,2 mm	0,25 mm	157 mm
WL11139	1,5 mm	0,3 mm	157 mm
WL11140	1,8 mm	0,3 mm	157 mm
WL11141	2,5 mm	0,4 mm	157 mm
WL11142	2,5 mm	0,4 mm	172 mm
WL11143	3 mm	0,5 mm	197 mm
WL11144	3 mm	0,5 mm	250 mm
WL11146	4 mm	0,6 mm	197 mm

- Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten
- Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
- Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen
- Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln
- Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen

- Größe: 4,0 mm
- Sichtbare Klingenlänge: 100 mm
- Gesamtlänge: 197 mm

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL11146
Modell	4880X-ESD-4,0x100
Hersteller	C.K
Hersteller-Artikel-Nr.	T4880XES410
Abmessungen (LxBxH)	0 x 4 mm x 200 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	17 mm x 46 mm x 247 mm
Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	ja
VDE	nein
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Schraubenart	schlitz
Verpackungsmaß	einzeln
Werkzeuglänge	197 mm
Anwendung Schraubendreher	Schlitzschrauben
Klingenbreite	4 mm
Klingendicke	0,6 mm