

# Ideal 45-401. Abisolierzange Ringer™ für geschirmte Kabel mit Isolierung von 0,127 mm, Ø 3,0 - 5,6 mm, orange

**Artikel-Nr.** WL12986 **Hersteller** Ideal**Hersteller-Nr.** 45-401

Abisolierzange Ringer™ für geschirmte Kabel mit Isolierung von 0,127 mm, Ø 3,0 - 5,6 mm, orange

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Farbe	<b>Orange</b>
Gewicht	<b>0.1 kg</b>



## BESCHREIBUNG

Der Abmantelwerkzeug Ringerkabel, Isolierungsdicke 5 mm, orange von IDEAL überzeugt durch präzise Verarbeitung und hohe Funktionalität. Entwickelt für professionelle Anwendungen, ermöglicht dieses Werkzeug ein müheloses und sauberes Abisolieren verschiedenster Leiter und Litzen. Der federbelastete Kopf hält das Kabel mit exakt der gleichen Spannung, so dass kein weiteres Einstellen mehr erforderlich ist. Die Klemmbacke mit V-Kerbe positioniert und hält das Kabel automatisch, was die Schnittgenauigkeit erhöht. Die feststehenden Messer sind in ihren Abmessungen der Isolation angepasst und verhindern ungenaue Schnitte. Die Konstruktion aus 17-4 Edelstahl gewährleistet eine lange Lebensdauer. Führungsrollen sorgen für eine korrekte Ausrichtung des Kopfes und einen sauberen, rechtwinkligen Schnitt. Nicht empfohlen für Kabel mit Wickelschichten Isolierungsdicke 5 mm ohne Frontmesser Die robuste Bauweise und ergonomische Form sorgen für eine komfortable Handhabung und lange Lebensdauer. Ein unverzichtbares Werkzeug für Elektriker, Techniker und alle, die präzise und effiziente Arbeiten im Bereich der Kabelbearbeitung durchführen möchten.

- Der federbelastete Kopf hält das Kabel mit exakt der gleichen Spannung, so dass kein weiteres Einstellen mehr erforderlich ist.
- Die Klemmbacke mit V-Kerbe positioniert und hält das Kabel automatisch, was die Schnittgenauigkeit erhöht.
- Die feststehenden Messer sind in ihren Abmessungen der Isolation angepasst und verhindern ungenaue Schnitte. Die Konstruktion aus 17-4 Edelstahl gewährleistet eine lange Lebensdauer.
- Führungsrollen sorgen für eine korrekte Ausrichtung des Kopfes und einen sauberen,

rechtwinkligen Schnitt.

- Nicht empfohlen für Kabel mit Wickelschichten
- Isolierungsdicke 5 mm
- ohne Frontmesser

Länge	114 mm
Breite	51 mm
Höhe	38 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	orange
Außendurchmesser Kabel	3 - 5,6 mm
Abisolierbereich Länge	0,127 mm
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	114 mm
Zangenart	Handabisolierer