

Knipex 02 06 180. Kraft-Kombizange, verchromt, isoliert 180 mm

Artikel-Nr. WL13343

Hersteller Knipex

Kraft-Kombizange, verchromt, isoliert 180 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 DIN ISO 5746 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL13343	180 mm
WL61279	200 mm
WL61280	225 mm

35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen. Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für den harten Einsatz. Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung. Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen. Lange Schneiden für dickere Kabel. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 63 HRC. - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 11,5mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm² - VDE-geprüft: Ja

- Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung

- Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL13343
Modell	02 06 180
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	02 06 180
Abmessungen (LxBxH)	190 mm x 56 mm x 20 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	191 mm x 65 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,371 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5746 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	180 mm
Griff Ausprägung	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	11,5 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2,5 mm
Schneidwert Durchmesser Pianodraht	2 mm
Zangenart	Kombizange