

Knipex 74 06 200. Kraft-Seitenschneider, verchromt, isoliert, 200 mm

Artikel-Nr. WL13357

Hersteller Knipex

Kraft-Seitenschneider, verchromt, isoliert, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 DIN ISO 5749 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung	Werkzeuglänge
WL13357	nein	200 mm
WL61698	nein	160 mm
WL61699	nein	180 mm
WL61700	ja	200 mm
WL61701	ja	250 mm
WL61702	nein	250 mm

Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. - Form: 0 - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5mm - VDE-

geprüft: Ja

- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL13357
Modell	74 06 200
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	74 06 200
Abmessungen (LxBxH)	210 mm x 56 mm x 26 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	211 mm x 66 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,41 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5749 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
Ummantelung Griff	mit Mehrkomponenten-Hüllen
isoliert	ja
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Befestigung für Absturzsicherung	nein
Werkzeuglänge	200 mm
Art Seitenschneider	Seitenschneider
Griff Ausprägung	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	3 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	4,2 mm
Schneidwert Durchmesser Pianodraht	2,5 mm