

Knipex 89 05 250. Wasserpumpenzange mit Rillengelenk, verchromt,, 250 mm

Artikel-Nr. WL13365

Hersteller Knipex

Wasserpumpenzange mit Rillengelenk, verchromt,, 250 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8976

BESCHREIBUNG

Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Kein Durchrutschen des Gelenks. Brennerloch mit guter Passform für Schrauben und Muttern. Konstruktive Entlastung der Gelenkschraube, daher kein Schraubenverschleiß. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC bei Länge 250 mm: sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Brennerloch mit guter Passform für Schrauben und Muttern. - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 1 5/16 - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 34mm - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 36mm

- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Kein Durchrutschen des Gelenks
- Brennerloch mit guter Passform für Schrauben und Muttern
- Konstruktive Entlastung der Gelenkschraube, daher kein Schraubenverschleiß
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC bei Länge 250 mm: sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Brennerloch mit guter Passform für Schrauben und Muttern

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL13365
Modell	89 05 250
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	89 05 250
Abmessungen (LxBxH)	255 mm x 60 mm x 20 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	325 mm x 123 mm x 86 mm
Volumen mit Verpackung	3,438 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 8976
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	250 mm
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Rohr- und Wasserpumpenzange