

Rework-Spitze quad für PLCC 44, 412 °C SMTC Serie - Metcal SMTC-114

Artikel-Nr. WL13778

Hersteller Metcal

Quad-Rework-Spitze der SMTC Serie zum gleichzeitigen Erfassen aller vier Seiten eines PLCC-44-Gehäuses. Die feste Arbeitstemperatur von 412 °C löst das Bauteil in einem Zug aus, ohne benachbarte Pads zu überhitzen. Für Reparatur und Bestückungskorrektur an oberflächenmontierten Baugruppen mit den Handstücken MX-H1-AVA und MX-RM3E.

Kein Produktbild

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**

BESCHREIBUNG

Wer ein PLCC-44-Gehäuse zerstörungsfrei auslöten will, braucht Wärme auf allen vier Seiten gleichzeitig. Die Metcal SMTC-114 ist eine Quad-Rework-Kartusche der SMTC Serie mit einer Spitzentemperatur von 412 °C für Arbeiten an oberflächenmontierten Bauteilen.

VORTEILE

- Quad-Form für das umlaufende Auslöten von PLCC 44
- Feste Spitzentemperatur 412 °C, kein Nachregeln erforderlich
- SmartHeat-Prinzip der SMTC Serie hält die Temperatur unter Last stabil
- Passend für die Handstücke MX-H1-AVA und MX-RM3E der MX-Serie
- Werkzeugloser Kartuschenwechsel für kurze Rüstzeiten

ANWENDUNGEN

Rework und Reparatur an bestückten Leiterplatten, Austausch von PLCC-44-Bauteilen, Nacharbeit nach dem Reflow-Prozess und Standardaufgaben in Prototypenbau und Serviceabteilung.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Verwendbar mit den Metcal Handstücken MX-H1-AVA und MX-RM3E der MX-Serie. Lieferumfang: eine Rework-Spitze SMTC-114, Verkaufseinheit Stück.