

ESD-Entlötlitze, gelb, Breite 1,4 mm, Länge 1,5 m - Techspray 1809-5F

Artikel-Nr. WL15055

Hersteller Techspray

ESD-gerechte Entlötlitze, gelb, 1,4 mm breit, 1,5 m auf Rolle. Das mit Harzflussmittel getränkte Kupfergeflecht saugt geschmolzenes Lot schnell und sauber auf, ideal zum Entfernen von Lot an Leiterplatten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Gelb
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer	85159080900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Techspray 1809-5F ist eine ESD-gerechte Entlötlitze mit 1,4 mm Breite, geliefert auf einer 1,5 m-Rolle. Das flussmittelgetränkte Kupfergeflecht nimmt geschmolzenes Lot durch Kapillarwirkung schnell auf und hält die Lötstelle sauber.

VORTEILE

- Mit Harzflussmittel getränkt für schnelles, sauberes Aufsaugen des Lotes
- Feines Kupfergeflecht für gleichmäßige Kapillarwirkung
- Breite 1,4 mm passend für feine SMD-Pads
- ESD-gerechte Rolle für den Einsatz an statisch gefährdeten Bauteilen

ANWENDUNGEN

Entlöten und Nacharbeiten an Leiterplatten, Entfernen von Lotbrücken und überschüssigem Lot. Geeignet zum Entfernen von Lot und zur Reparatur von Leiterplatten.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Lieferung als 1,5 m-Rolle (Hersteller-Nr. 1809-5F). ESD-gerecht nach IEC 61340-5-1, RoHS-konform.