

ESD-Entlötlitze, grün, Breite 1,9 mm, Länge 30,5 m - Techspray 1810-100F

Artikel-Nr. WL15058 **Hersteller** Techspray**Hersteller-Nr.** 1810-100F

ESD-gerechte Entlötlitze, grün, 1,9 mm breit, 30,5 m auf Rolle. Das mit Harzflussmittel getränkte Kupfergeflecht saugt geschmolzenes Lot schnell und sauber auf, ideal zum Entfernen von Lot an Leiterplatten.

TECHNISCHE DATEN



Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	ESD (antistatisch)
Farbe	Grün
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer	85159080900

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Techspray 1810-100F ist eine ESD-gerechte Entlötlitze mit 1,9 mm Breite, geliefert auf einer 30,5 m-Rolle. Das flussmittelgetränkte Kupfergeflecht nimmt geschmolzenes Lot durch Kapillarwirkung schnell auf und hält die Lötstelle sauber.

Vorteile

- Mit Harzflussmittel getränkt für schnelles, sauberes Aufsaugen des Lotes
- Feines Kupfergeflecht für gleichmäßige Kapillarwirkung
- Breite 1,9 mm passend für breitere Lötflächen und THT-Anschlüsse
- ESD-gerechte Rolle für den Einsatz an statisch gefährdeten Bauteilen

Technische Daten

Artikel-Nr.	WL15058
Modell	1810-100F
Hersteller	Techspray
Hersteller-Nr.	1810-100F
Breite	1,9 mm
Länge	30500 mm
Inhalt	30,5 m
Farbe	grün
Flussmittel	Harz / Kolophonium
ESD-gerecht	ja

Anwendungen

Entlöten und Nacharbeiten an Leiterplatten, Entfernen von Lotbrücken und überschüssigem Lot. Geeignet zum Entfernen von Lot und zur Reparatur von Leiterplatten.

Kompatibilität und Lieferumfang

Lieferung als 30,5 m-Rolle (Hersteller-Nr. 1810-100F). ESD-gerecht nach IEC 61340-5-1, RoHS-konform.