

Schleuniger Radsatz 0,8 mm Cutbend-BG

Artikel-Nr. WL15289

Hersteller Schleuniger


Radsatz 0,8 mm Cutbend-BG


TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Bearbeitungsmöglichkeiten:					● Kopftyp FG
Kopftyp VB	A	B	C	D	
0,5 mm	0,3–0,5 mm	4,7–40 mm	min. 1,0 mm	2,6–15 mm	–
0,8 mm	0,5–0,8 mm	6,0–40 mm	min. 1,3 mm	3,6–15 mm	3,1–20 mm
1,0 mm	0,9–1,0 mm	6,0–40 mm	min. 1,8 mm	3,6–15 mm	–
1,2 mm	1,1–1,2 mm	6,0–40 mm	min. 2,0 mm	3,6–15 mm	–

Maximaler Bauteildurchmesser für alle Kopftypen: 14 mm

Standardaus-
rüstung: Beidseitig
Schneiden
und Biegen
(VB-Kopf)

Beidseitig nur
Schneiden
= FG Kopf

Eine Seite Schnei-
den und Biegen
(½ VB-Kopf),
andere Seite nur
Schneiden (½ FG-
Kopf) = BG Kopf


BESCHREIBUNG

Radsatz für CUTBEND

- 1 Seite schneiden + biegen - 1 Seite nur schneiden
- D Draht = **0,5 - 0,8 mm**

Artikel-Nr.	WL15289
Modell	BG08
Hersteller	SCHLEUNIGER