

Saugspalt DN50 Breite 200 mm rot - Alsident 1-5020-4

Artikel-Nr. WL15448

Hersteller Alsident

Saugspalt für den Anschluss an Alsident Absaugarme mit Rohrdurchmesser 50 mm. Der 200 mm breite Spalt wird direkt hinter der Schadstoffquelle auf dem Tisch platziert und zieht Lötrauch waagerecht vom Arbeitsbereich weg. Das innenliegende Verteilerrohr sorgt für eine gleichmäßige Luftgeschwindigkeit über die gesamte Spaltbreite.

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Rot
Gewicht	0.1 kg



BESCHREIBUNG

Beim Handlöten steigt der Rauch direkt in den Atembereich. Der Alsident 1-5020-4 ist ein 200 mm breiter Saugspalt für Absaugarme mit DN50, der hinter der Lötstelle aufgestellt wird und die Schadstoffe waagerecht absaugt, bevor sie das Gesicht erreichen.

VORTEILE

- Erfassungsbreite 200 mm für konzentrierte Quellen wie Lötstellen oder Klebearbeitsplätze
- Inneres Verteilerrohr für gleichmäßige Absaugleistung über die volle Spaltbreite
- Flache Bauform, die den Arbeitsvorgang nicht behindert
- Rohr und Spalt aus eloxiertem Aluminium mit 10 µ Schichtdicke sowie stoßfestem Polypropylen
- Direkter Anschluss an alle Alsident Arme mit Rohrdurchmesser 50 mm

ANWENDUNGEN

Eingesetzt wird der Saugspalt vor allem in der Elektronikfertigung beim Handlöten und Nacharbeiten, außerdem an Klebe-, Dosier- und Reinigungsplätzen mit kleinen, ortsfesten Emissionsquellen. Er eignet sich für Rauch und leichte Gase, nicht für schwere Stäube oder Späne.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Der Saugspalt passt an Alsident Absaugarme der DN50 Baureihe und wird auf den Rohrstutzen

aufgesteckt. Geliefert wird ein Saugspalt in Rot ohne Arm und ohne Ventilator.