

# Alsident 50-4737-1-6. ESD Absaugarm System DN50 3 Gelenke, 945 mm, schwarz - Tischmontage

**Artikel-Nr.** WL15479 **Hersteller** Alsident**Hersteller-Nr.** 50-4737-1-6

ESD Absaugarm System DN50 3 Gelenke, 945 mm, schwarz - Tischmontage

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Ausführung	<b>ESD (antistatisch)</b>
Farbe	<b>Schwarz</b>
Gewicht	<b>0.1 kg</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher** **DIN EN 61340-5-1** **IEC 61340-5-1:2016**

## BESCHREIBUNG

Das Alsident 50 System verfügt über Rohre mit einem Durchmesser von 50 mm und ist für Luftmengen von 45 -85 m<sup>3</sup>/h geeignet. Demzufolge ist das System ideal für den Einsatz in Branchen mit kleineren Erfassungsaufgaben geeignet, wie z. B. in der Elektronikindustrie, in Labors, bei der Lasertechnik oder auch für Fachräume in Schulen. Der ESD-gerechte Absaugarm entspricht natürlich der DIN EN 61340-5-1 und ist mit 1M $\Omega$  Widerstand geerdet.

- Wartungsfreie, leitfähige O-Ringe
- Integrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Schutzgitter (Zubehör) zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
- Geprüft für den Einsatz in ESD-Bereichen gemäß IEC 61340-5-1:2016
- Das Erdungskabel hat einen 1 M $\Omega$  Sicherheitswiderstand
- sämtliche Komponenten RoHS konform

## Produktdetails

Artikel-Nr.	WL15479
Modell	50-4737-1-6
Hersteller	ALSIDENT
Hersteller-Artikel-Nr.	50-4737-1-6
Verkaufseinheit	Stück
Farbe	schwarz
Material	Rohre aus chromatiertem TCP Aluminium, Gelenke aus leitfähigem Polypropylen
Produktserie	Alsident System 50 AS
Gelenkfarbe	schwarz
Luftmenge Absaugarm	45-85 m <sup>3</sup> /h
Rohrdurchmesser	50 mm
Montageart	Tischmontage
Reichweite	945 mm
Anzahl Gelenke	3
Geräteserie	WSA-10LR, WSA-20LR, WSA-5LR
ESD gerecht	ja