

## Alsident 50-8747-1-5. Absaugarm System DN50 3 Gelenke, 1425 mm, weiß - Tischmontage

Artikel-Nr. WL15482

Hersteller Alsident

Absaugarm System DN50 3 Gelenke, 1425 mm, weiß -  
Tischmontage

### TECHNISCHE DATEN

Farbe **Weiß**

Gewicht **0.1 kg**


### BESCHREIBUNG

Das Alsident 50 System verfügt über Rohre mit einem Durchmesser von 50 mm und ist für Luftmengen von 45 -85 m<sup>3</sup>/h geeignet. Demzufolge ist das System ideal für den Einsatz in Branchen mit kleineren Erfassungsaufgaben geeignet, wie z. B. in der Elektronikindustrie, in Labors, bei der Lasertechnik oder auch für Fachräume in Schulen.

- Wartungsfreie O-Ringintegrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Säurefeste POP® Niete zur erhöhten Haltbarkeit selbst beim Einsatz im aggressiven Umfeld
- Schutzgitter (Zubehör) zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
- Sämtliche Komponenten RoHS konform

### PRODUKTDDETAILS

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Artikel-Nr.            | WL15482     |
| Modell                 | 50-8747-1-5 |
| Hersteller             | ALSIDENT    |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 50-8747-1-5 |
| Verkaufseinheit        | Stück       |

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe               | weiß                                                                         |
| Material            | Rohre aus eloxiertem Aluminium – Schichtdicke 10 µ, Gelenke aus Polypropylen |
| Produktserie        | Alsident System 50 AL                                                        |
| Rohrdurchmesser     | 50 mm                                                                        |
| Luftmenge Absaugarm | 45–85 m <sup>3</sup> /h                                                      |
| Gelenkfarbe         | weiß                                                                         |
| Reichweite          | 1425 mm                                                                      |
| Anzahl Gelenke      | 3                                                                            |
| Montageart          | Tischmontage                                                                 |
| ESD gerecht         | nein                                                                         |