

HT-Endstück DN 50 für Absaugschlauch, schwer entflammbares Polypropylen - ULT 06.1.010

Artikel-Nr. WL15498

Hersteller ULT

HT-Endstück DN 50 zum Anschluss eines Absaugschlauchs an die Absaugstelle. Gefertigt aus schwer entflammbarem Polypropylen (PPs), Rohrdurchmesser 50 mm, passend für die ULT Geräteserien WSA-5LR, WSA-10LR und WSA-20LR.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
---------	--------

Ursprungsland	Deutschland
---------------	-------------

Zolltarifnummer	84219990
-----------------	----------

Kein Produktbild

BESCHREIBUNG

Das HT-Endstück DN 50 schließt einen Absaugschlauch sauber an die Erfassungsstelle an und richtet den Luftstrom direkt auf die Rauchquelle am Löt Arbeitsplatz. Der Rohrdurchmesser von 50 mm passt zur Schlauchnennweite DN 50 der ULT Lotrauch-Absaugung.

VORTEILE

- Schwer entflammbares Polypropylen (PPs) für den Einsatz nahe der Lötstelle
- Nennweite DN 50, Rohrdurchmesser 50 mm, kompatibel mit DN-50-Schläuchen der Serie PE 2000
- Passt zu den Geräteserien WSA-5LR, WSA-10LR und WSA-20LR
- Einfacher Austausch als Verschleiß- und Ersatzteil

ANWENDUNGEN

Erfassung von Lötrauch direkt am Arbeitsplatz, als Schlauchabschluss an manuellen und stationären Absaugstellen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für Absaugschläuche der Nennweite DN 50 (z. B. PE 2000). Lieferumfang: 1 HT-Endstück DN 50.

Hersteller ULT AG, Deutschland. Konform mit CE und RoHS.