

## Lindström RX 7891. ESD Spitzzange, RX-Serie, gezahnte Greifflächen, 32 mm Backen

Artikel-Nr. WL15906

Hersteller Lindström

ESD Spitzzange, RX-Serie, gezahnte Greifflächen, 32 mm Backen

### TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Gewicht **0.1 kg**


### NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

### BESCHREIBUNG

Haltende Zangen der Rx-Serie werden aus Hochleistungs-Kugellagerstahl gefertigt. Spezialgeschmiedetes durchgestecktes Gelenk mit extrem langen Kontaktflächen, ermöglicht durch spezielle Fertigungstechniken.

- Zangenkopf poliert und auf 45-48 HRC gehärtet. Griffe aus 2 Komponenten, mit Öffnungsfeder.
- 32 mm lange Backen mit abgerundeten Aussenkanten.
- Mit gezahnten Greifflächen.

### PRODUKTDDETAILS

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Artikel-Nr.            | WL15906    |
| Modell                 | RX 7891    |
| Hersteller             | LINDSTRÖM  |
| Hersteller-Artikel-Nr. | RX 7891    |
| Verkaufseinheit        | Stück      |
| Spitzenform            | abgerundet |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Kopfbreite       | 6 mm       |
| VDE              | nein       |
| ESD gerecht      | ja         |
| Werkzeuglänge    | 158,5 mm   |
| Länge der Backen | 32 mm      |
| Zangenart        | Spitzzange |