

## Lindström 8149. Seitenschneider, 80er Serie, Vornschneider, feine Wate, 0,1-0,6 mm

Artikel-Nr. WL16016

Hersteller Lindström

Seitenschneider, 80er Serie, Vornschneider, feine Wate, 0,1-0,6 mm

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Ausführung Schneide   | Backenform | Schneidekapazität<br>Seitenschneider |
|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|
| <a href="#">WL15992</a> | mit feiner Wate       | oval       | 0,1 - 1 mm                           |
| <a href="#">WL15994</a> | ohne Wate             | oval       | 0,1 - 0,8 mm                         |
| <a href="#">WL15990</a> | mit Wate              | oval       | 0,2 - 1 mm                           |
| <a href="#">WL16002</a> | ohne Wate             | oval       | 0,1 - 1 mm                           |
| <a href="#">WL16000</a> | mit feiner Wate       | oval       | 0,1 - 1,25 mm                        |
| <a href="#">WL15997</a> | mit Wate              | oval       | 0,2 - 1,25 mm                        |
| <a href="#">WL20702</a> | mit Schneide und Wate | oval       | 0,5 mm                               |
| <a href="#">WL16020</a> | mit feiner Wate       | oval       | 0,2 - 1,6 mm                         |
| <a href="#">WL16023</a> | ohne Wate             | oval       | 0,1 - 1,25 mm                        |
| <a href="#">WL16018</a> | mit Wate              | oval       | 0,3 - 1,6 mm                         |
| <a href="#">WL16036</a> | ohne Wate             | oval       | 0,3 - 1,6 mm                         |
| <a href="#">WL16034</a> | mit feiner Wate       | oval       | 0,3 - 2 mm                           |
| <a href="#">WL16032</a> | mit Wate              | oval       | 0,4 - 2 mm                           |

| Artikel-Nr.             | Ausführung Schneide    | Backenform          | Schneidekapazität<br>Seitenschneider |
|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <a href="#">WL16008</a> | ohne Wate              | spitz               | 0,1 - 1 mm                           |
| <a href="#">WL16006</a> | mit feiner Wate        | spitz               | 0,2 - 1,25 mm                        |
| <a href="#">WL16004</a> | mit Wate               | spitz               | 0,2 - 1,25 mm                        |
| <a href="#">WL20703</a> | ohne Wate              | spitz               | 0,2 - 1,25 mm                        |
| <a href="#">WL16027</a> | mit feiner Wate        | spitz               | 0,2 - 1,6 mm                         |
| <a href="#">WL16025</a> | mit Wate               | spitz               | 0,3 - 1,6 mm                         |
| <a href="#">WL16041</a> | ohne Wate              | spitz               | 0,3 - 1,6 mm                         |
| <a href="#">WL16040</a> | mit feiner Wate        | spitz               | 0,3 - 2 mm                           |
| <a href="#">WL16037</a> | mit Wate               | spitz               | 0,4 - 2 mm                           |
| <a href="#">WL16014</a> | ohne Wate              | spitz angeschliffen | 0,1 - 0,8 mm                         |
| <a href="#">WL16012</a> | mit feiner Wate        | spitz angeschliffen | 0,1 - 1 mm                           |
| <a href="#">WL16010</a> | mit Wate               | spitz angeschliffen | 0,2 - 1 mm                           |
| <a href="#">WL16031</a> | ohne Wate              | spitz angeschliffen | 0,2 - 1 mm                           |
| <a href="#">WL16030</a> | mit feiner Wate        | spitz angeschliffen | 0,2 - 1,25 mm                        |
| <a href="#">WL20704</a> | mit Wate               | spitz angeschliffen | 0,3 - 1,25 mm                        |
| <b>WL16016</b>          | <b>mit feiner Wate</b> | <b>spitz</b>        | <b>0,1 - 0,6 mm</b>                  |
| <a href="#">WL70868</a> | mit Wate               | spitz               | 0,1 - 0,8 mm                         |
| <a href="#">WL70869</a> | mit feiner Wate        | spitz               | 0,1 - 0,8 mm                         |
| <a href="#">WL70870</a> | ohne Wate              | spitz               | 0,1 - 0,5 mm                         |
| <a href="#">WL70871</a> | mit Wate               | spitz               | 0,4 - 1,5 mm                         |
| <a href="#">WL70872</a> | mit feiner Wate        | spitz               | 0,3 - 1,5 mm                         |
| <a href="#">WL70873</a> | ohne Wate              | spitz               | 0,3 - 1,25 mm                        |

Vornschneider, z.B. für die Bearbeitung von Komponenten mit mehradrigen Kabeln und für Nachbearbeitungen.

Aus Hochleistungs-Kugellagerstahl gefertigt, brüniert. Schneiden und Backen computergeschliffen, dadurch höchste Präzision und konstante Qualität. Induktionshärtung der Schneiden auf 63-65 HRC. Mit Kunststoff-Griffhüllen und Öffnungsfeder.

- Schneidkapazität Kupfer D = 0,1-0,06 mm

## PRODUKTDDETAILS

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Artikel-Nr.            | WL16016   |
| Modell                 | 8149      |
| Hersteller             | LINDSTRÖM |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 8149      |

### esd.equipment

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 2/3

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Abmessungen (LxBxH)               | 155 mm x 100 mm x 65 mm |
| Verkaufseinheit                   | Stück                   |
| Produktserie                      | 80er Serie              |
| VDE                               | nein                    |
| ESD gerecht                       | nein                    |
| Kopfbreite                        | 5,8 mm                  |
| Ausführung Schneide               | mit feiner Wate         |
| Backenform                        | spitz                   |
| Schnittform                       | kleine Wate             |
| Schneidekapazität Seitenschneider | 0,1 - 0,6 mm            |
| Werkzeuglänge                     | 114 mm                  |
| Art Seitenschneider               | Vornschneider           |
| Länge der Backen                  | 14 mm                   |