

Bahco BE-8210. Ergo Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff, 0,4 mm × 2,5 mm × 75 mm

Artikel-Nr. WL16086 **Hersteller** Bahco

Hersteller-Nr. BE-8210

ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff, 0,4 mm × 2,5 mm × 75 mm

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 2380

BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. Klingenbreite Klingendicke Klingenlänge

WL16075	2,5 mm	0,4 mm	60 mm
WL16086	2,5 mm	0,4 mm	75 mm
WL16077	3 mm	0,5 mm	60 mm
WL16078	3 mm	0,5 mm	75 mm
WL16087	3 mm	0,5 mm	125 mm
WL16079	3,5 mm	0,6 mm	75 mm
WL16089	3,5 mm	0,6 mm	125 mm
WL16080	4 mm	0,8 mm	100 mm
WL16090	4 mm	0,8 mm	175 mm
WL20734	5,5 mm	1 mm	200 mm
WL19948	8 mm	1,6 mm	175 mm
WL53430	2 mm	0,3 mm	60 mm

Artikel-Nr. Klingenbreite Klingendicke Klingenlänge

WL53432	3 mm	0,5 mm	100 mm
WL53447	3 mm	0,5 mm	200 mm
WL53449	3,5 mm	0,6 mm	200 mm
WL53450	5,5 mm	1 mm	125 mm
WL53452	6 mm	1 mm	150 mm
WL53688	5,5 mm	1 mm	150 mm
WL53689	6,5 mm	1,2 mm	150 mm

- Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses
- Für Schlitzschrauben
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle, small sizes from 2 to 3.5
- Flache Seiten verhindern Wegrollen
- integrierte Aufhängeöffnung
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Standards: ISO 2380 und DIN 5264

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL16086
Modell	BE 8210
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8210
Abmessungen (LxBxH)	270 mm x 60 mm x 43 mm
Verkaufseinheit	Stück
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Klingenstärke	0,4 mm
Griffbreite	17 mm
Schraubenart	schlitz
Grifflänge	122 mm
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Verpackungsmaß	einzel
Werkzeuglänge	197 mm
Griffdurchmesser	17 mm
Klingenlänge	75 mm
Klingenbreite	2,5 mm

Klingendicke

0,4 mm