

Entlötlitze 1,5 mm breit, 1,6 m Spule, flussmittelgetränkt - Weller T0051301099

Artikel-Nr. WL16373

Hersteller Weller

Flussmittelgetränkte Entlötlitze, 1,5 mm breit, auf 1,6 m Spule.
Das feine Kupfergeflecht saugt flüssiges Lötzinn durch
Kapillarwirkung sauber von Lötstellen und Leiterbahnen ab.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85159080900



BESCHREIBUNG

Entlötlitzen bestehen aus flussmittelgetränktem Kupfergeflecht. Durch das Flussmittel wird das Kupfer problemlos benetzt, und die Kapillarkraft im feinen Geflecht saugt das flüssige Lötzinn auf. So lassen sich Lötstellen sauber und rückstandsarm entlöten.

VORTEILE

- 1,5 mm Breite für feine Lötstellen und enge Leiterbahnabstände
- Flussmittel-Tränkung für schnelle Benetzung und sauberes Absaugen
- 1,6 m Länge pro Spule für hohe Reichweite

ANWENDUNGEN

Entlöten von Bauteilen, Korrektur von Lötstellen und Reinigen von Pads auf Leiterplatten.

KOMPATIBILITÄT

Universell einsetzbar mit allen LötKolben und Lötstationen.

Hergestellt in Deutschland.