

Entlötlitze 2 mm breit, 1,6 m Spule, flussmittelgetränkt - Weller T0051301199

Artikel-Nr. WL16374

Hersteller Weller

Flussmittelgetränkte Entlötlitze, 2 mm breit, auf 1,6 m Spule. Das feine Kupfergeflecht saugt flüssiges Lötzinn durch Kapillarwirkung sauber von größeren Lötstellen und Flächen ab.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85159080900



BESCHREIBUNG

Entlötlitzen bestehen aus flussmittelgetränktem Kupfergeflecht. Durch das Flussmittel wird das Kupfer problemlos benetzt, und die Kapillarkraft im feinen Geflecht saugt das flüssige Lötzinn auf. So lassen sich Lötstellen sauber und rückstandsarm entlöten.

VORTEILE

- 2 mm Breite für größere Lötstellen und Masseflächen
- Flussmittel-Tränkung für schnelle Benetzung und sauberes Absaugen
- 1,6 m Länge pro Spule für hohe Reichweite

ANWENDUNGEN

Entlöten von Bauteilen, Korrektur größerer Lötstellen und Reinigen von Masseflächen auf Leiterplatten.

KOMPATIBILITÄT

Universell einsetzbar mit allen LötKolben und Lötstationen.

Hergestellt in Deutschland.