

Lötrauchabsauggerät WFE druckluftbetrieben für 2 FE Lötkolben, 39 dBA - Weller T0053640299N

Artikel-Nr. WL17079

Hersteller Weller

Wo eine elektrische Pumpe im Dauerbetrieb stört oder Druckluft ohnehin anliegt, arbeitet das Weller WFE mit einem wartungsfreien Druckluftwandler und erreicht dabei nur 39 dBA. Es erzeugt bis 20000 Pa Unterdruck bei 30 l/min und versorgt bis zu zwei FE Absauglötkolben direkt, ohne weiteres Leitungszubehör. Vor-, Haupt- und Druckluftreinigungsfilter machen es zu einem echten Lufrückführsystem.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



BESCHREIBUNG

Lötrauch am Handarbeitsplatz muss dort abgesaugt werden, wo er entsteht. Das Weller WFE erzeugt den Unterdruck über einen wartungsfreien Druckluftwandler statt über einen Motor, benötigt dafür saubere und ölfreie Druckluft mit 6 bar und bleibt mit 39 dBA sehr leise. Bis zu zwei FE Lötkolben werden direkt angeschlossen.

VORTEILE

- Wartungsfreier Druckluftwandler ohne Motor und ohne Verschleißteile im Antrieb
- Sehr leise mit 39 dBA, geeignet für Arbeitsplätze mit Dauerbetrieb
- Bis zu 2 FE Lötkolben direkt anschließbar, weiteres Leitungszubehör entfällt
- Unterdruck bis 20000 Pa bei 30 l/min Luftmenge
- Vorfilter, Hauptfiltersystem und zusätzlicher Druckluftreinigungsfilter gegen druckluftbedingte Gerüche, dadurch echte Lufrückführung
- Stabile Konstruktion mit guter Standsicherheit, ausgelegt für den industriellen Dauerbetrieb

ANWENDUNGEN

Handlötplätze in Elektronikfertigung, Reparatur und Labor mit vorhandener Druckluftversorgung. Besonders geeignet für Bereiche mit hohen Anforderungen an den Geräuschpegel und für Arbeitsplätze im industriellen Dauerbetrieb.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Betrieb mit Weller FE AbsauglötKolben, bis zu zwei Stück gleichzeitig. Als Verbrauchsmaterial werden Kompaktfilter und Abluftfilter der WFE Reihe eingesetzt. Voraussetzung ist saubere und ölfreie Druckluft mit 6 bar.