

Bahco BE-8640S. Ergo Isolierter Schraubendreher für Phillips-Schrauben mit 3- Komponenten-Griff, VDE- zertifiziert PH4x36 mmx200 mm

Artikel-Nr. WL18291

Hersteller Bahco

ERGO Isolierter Schraubendreher für Phillips-Schrauben mit 3-Komponenten-Griff, VDE-zertifiziert PH4x36 mmx200 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8764 IEC 60900 IEC 60900 DIN 5260

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Schraubenart	Griffbreite	Klingenlänge	Werkzeuglänge
WL18287	PH0	17 mm	75 mm	197 mm
WL18288	PH1	27 mm	80 mm	202 mm
WL18289	PH2	36 mm	100 mm	222 mm
WL18290	PH3	36 mm	150 mm	272 mm
WL18291	PH4	36 mm	200 mm	361 mm
WL53474	PH1	27 mm	150 mm	272 mm
WL53478	PH2	27 mm	100 mm	222 mm
WL53480	PH2	36 mm	175 mm	297 mm

- Im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt
- Isolierte ERGO™ VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schraubenköpfe
- Brünierte Spitze für eine höhere Genauigkeit

- Dreikomponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit geriffelter Oberfläche für besseren Halt und eine größere Kraftübertragung
- Höchster Komfort und minimale Belastung dank des ergonomischen Designs
- Farbmarkierung am Ende des Griffes zur schnellen Identifizierung des Klingentyps
- Die richtige Klinge kann problemlos anhand der Farbmarkierung und des Symbols auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle, size PH0
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöse
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen
- Normen: ISO 8764/DIN 5260, IEC 60900, VDE-zertifiziert
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken, bis 1000 V
- Hochwertige Isolationsschicht, die direkt auf die Klinge gespritzt wird
- Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V
- Die richtige Spitze kann problemlos anhand der Farbmarkierung auf dem Griff identifiziert werden

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL18291
Modell	BE 8640S
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8640S
Abmessungen (LxBxH)	370 mm x 122 mm x 40 mm
Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	nein
Grifflänge	161 mm
Schraubendreherart	1000 V isoliert
Schraubenart	PH4
VDE	ja
Verpackungsmaß	einzeln
Griffbreite	36 mm
Werkzeuglänge	361 mm
Griffdurchmesser	36 mm
Klingenlänge	200 mm