

Entlötdüse für Pin bis 0,6 mm, Innen-Ø 0,8 mm, für DR560 - JBC C560002


Artikel-Nr. WL18588

Hersteller JBC

Entlötdüse der Serie C560 zum bleifreien Entlöten von Durchsteckbauteilen mit Pin-Ø bis 0,6 mm. Innendurchmesser 0,8 mm, Außendurchmesser 1,8 mm. Für das Entlöthandstück DR560 mit sofortiger Erwärmung und schneller Wärmeübertragung.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Serie	C560
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85159080900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Beim Entlöten von Durchsteckbauteilen (THT) braucht jeder Pin eine Düse, deren Innendurchmesser exakt zum Anschlussdraht passt. Die JBC C560002 ist auf Pins mit einem Durchmesser bis 0,6 mm ausgelegt und überträgt durch das JBC Wärmesystem die Hitze sofort auf die Lötstelle, sodass das Lot zügig aufschmilzt und sauber abgesaugt werden kann.

VORTEILE

- Innendurchmesser 0,8 mm, abgestimmt auf Pins bis 0,6 mm für präzises Ausziehen ohne Padbeschädigung
- Sofortige Erwärmung und ausgezeichnete Wärmeübertragung dank JBC Heiztechnik
- Außendurchmesser 1,8 mm erreicht auch dicht bestückte Lötstellen
- Direkt steckbar auf das Entlöthandstück DR560 ohne Umbau
- Verschleißteil zum einfachen Austausch im laufenden Betrieb

ANWENDUNGEN

Entlöten von Stiftheisen, Steckverbindern und bedrahteten Bauteilen mit kleinem

Anschlussdurchmesser auf bestückten Leiterplatten in Reparatur, Nacharbeit und Prototypenbau.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für das JBC Entlöthandstück DR560 (DR560-A). Lieferung als Einzelstück (Entlötdüse C560002).

ESD-gerechtes Verschleißteil für JBC Entlötsysteme nach IEC 61340-5-1. Hergestellt in Spanien.