

ESD Erdungsbaustein mit 2,4 m Spiralkabel und 1 M Ω Sicherheitswiderstand, schwarz - Warmbier WL18781

Artikel-Nr. WL18781

Hersteller Warmbier

Erdungsbaustein zur direkten Ableitung von Tisch- und Bodenbelägen oder Personen. Das 2,4 m lange Spiralkabel mit 10 mm Druckknopf und integriertem 1 M Ω Sicherheitswiderstand schafft die normgerechte Verbindung zur Schutzerde.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-12 IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Warmbier Erdungsbaustein 2200.111.Y stellt die zentrale Verbindung zwischen ableitfähigen Belägen oder Personen und der Schutzerde her. Über den Blindstecker wird er in eine vorhandene Schuko-Steckdose gesteckt und nutzt deren Schutzleiter als sicheren Erdungspunkt, ohne den Stromkreis zu belegen.

VORTEILE

- Direkte Erdung von Tisch- und Bodenbelägen, zentralen Erdungsleisten oder Personen
- Integrierter 1 M Ω Sicherheitswiderstand begrenzt den Ableitstrom nach IEC 61340-5-1
- 2,4 m Spiralkabel folgt der Bewegung am Arbeitsplatz ohne loses Kabel
- Blindstecker belegt die Schuko-Steckdose, ohne sie elektrisch zu nutzen

ANWENDUNG

Geeignet für ESD-Arbeitsplätze, an denen Tischmatten, Bodenbeläge oder Personen sicher und kontrolliert geerdet werden müssen.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Unterstützt die Anforderungen der IEC 61340-5-1 an die Personen- und Arbeitsflächenerdung in der EPA.