

Lindström MA500-1A. ESD-Drehmoment-Schraubendreher Micro 1/4", einstellbar, 10-80 cNm

Artikel-Nr. WL18841

Hersteller Lindström

ESD-Drehmoment-Schraubendreher Micro 1/4", einstellbar, 10-80 cNm

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Gewicht **0.1 kg**

Positionserkennung **Nein**


NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher ISO 6789 EN 26789 ISO 1174 IEC 61340-5-1 EN 100015-1 DIN 3126 DIN 3120

BESCHREIBUNG

Benutzerfreundliches Design, angenehm in der Handhabung. Mit drehmomentbegrenzender Nocken-Kupplung für Wiederholgenauigkeit und Präzision. Gut ablesbare Fensterskala. Schnelle und genaue Einstellung des Drehmomentes mit dem leicht herausziehbaren Einstellring.

- Genauigkeit: +/- 6% gemäss DIN / ISO 6789 / EN 26789/1994
- 1/4" Sechskant-Federbithalter, nicht-magnetisch, zur Vermeidung von Beschädigung empfindlicher Bauteile in elektronischen Umgebungen (1/4" 6.3 DIN 3126 / ISO 1174)
- Mit Adapter zur Aufnahme von 1/4" Steckschlüssel-Einsätzen (1/4" 6.3 DIN 3120 / ISO 1174)
- Alle Modelle sind geprüft ESD-sicher (IEC 61340-5-1 / EN 100015-1)

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL18841
Modell	MA500-1A
Hersteller	LINDSTRÖM
Hersteller-Artikel-Nr.	MA500-1A
Verkaufseinheit	Stück

Verpackungsmaß	einzel
Schraubendreherart	Drehmoment-Schraubendreher
Schraubenart	Sechskant
ESD gerecht	ja
VDE	nein
Drehmoment Nm	10-80cNm
Werkzeuglänge	138 mm
Klingenbreite	9,7 mm