

## Bahco BE-8800S. Ergo Isolierter Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben mit 3- Komponenten-Griff, VDE- zertifiziert PZ0x20 mmx75 mm

Artikel-Nr. WL19078

Hersteller Bahco

ERGO Isolierter Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben mit 3-Komponenten-Griff, VDE-zertifiziert PZ0x20 mmx75 mm

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**

Positionserkennung **Nein**


### NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900 ISO 8764 IEC 60900 DIN 5260

### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Schraubenart    | Griffbreite  | Klingenlänge | Werkzeuglänge |
|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>WL19078</b>          | <b>PZ0</b>      | <b>17 mm</b> | <b>75 mm</b> | <b>197 mm</b> |
| <a href="#">WL19079</a> | PZ1             | 27 mm        | 80 mm        | 202 mm        |
| <a href="#">WL19080</a> | PZ2             | 36 mm        | 100 mm       | 222 mm        |
| <a href="#">WL19081</a> | PZ3 / Sechskant | 36 mm        | 150 mm       | 272 mm        |
| <a href="#">WL19082</a> | PZ4 / Sechskant | 36 mm        | 200 mm       | 361 mm        |
| <a href="#">WL53499</a> | PZ1             | 27 mm        | 150 mm       | 272 mm        |
| <a href="#">WL53503</a> | PZ2             | 27 mm        | 100 mm       | 222 mm        |
| <a href="#">WL53504</a> | PZ2             | 36 mm        | 175 mm       | 297 mm        |

- Im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt
- Isolierte ERGO™ VDE-Schraubendreher für Pozidriv-Schraubenköpfe
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken, bis 1000 V

- Brünierte Spitze für eine höhere Genauigkeit
- Dreikomponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit geriffelter Oberfläche für besseren Halt und eine größere Kraftübertragung
- Höchster Komfort und minimale Belastung dank des ergonomischen Designs
- Die richtige Klinge kann problemlos anhand der Farbmarkierung und des Symbols auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle, size PZ0
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöse
- Hochleistungs-Stahllegierung, die Isolationsschicht wird direkt auf die Klinge gespritzt
- Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V
- Normen: ISO 8764/DIN 5260, IEC 60900, VDE-zertifiziert

## PRODUKTDDETAILS

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL19078                |
| Modell                 | BE 8800S               |
| Hersteller             | BAHCO                  |
| Hersteller-Artikel-Nr. | BE-8800S               |
| Abmessungen (LxBxH)    | 270 mm x 60 mm x 40 mm |
| Verkaufseinheit        | Stück                  |
| ESD gerecht            | nein                   |
| Verpackungsmaß         | einzel                 |
| Grifflänge             | 122 mm                 |
| Schraubenart           | PZ0                    |
| Schraubendreherart     | 1000 V isoliert        |
| VDE                    | ja                     |
| Griffbreite            | 17 mm                  |
| Werkzeuglänge          | 197 mm                 |
| Griffdurchmesser       | 17 mm                  |
| Klingenlänge           | 75 mm                  |