

Bahco BE-8810S. Ergo Isolierter Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben mit 3- Komponenten-Griff, VDE- zertifiziert PZ1x27 mmx80 mm

Artikel-Nr. WL19079

Hersteller Bahco

ERGO Isolierter Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben mit 3-Komponenten-Griff, VDE-zertifiziert PZ1x27 mmx80 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900 ISO 8764 IEC 60900 DIN 5260

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Schraubenart	Griffbreite	Klingenlänge	Werkzeuglänge
WL19078	PZ0	17 mm	75 mm	197 mm
WL19079	PZ1	27 mm	80 mm	202 mm
WL19080	PZ2	36 mm	100 mm	222 mm
WL19081	PZ3 / Sechskant	36 mm	150 mm	272 mm
WL19082	PZ4 / Sechskant	36 mm	200 mm	361 mm
WL53499	PZ1	27 mm	150 mm	272 mm
WL53503	PZ2	27 mm	100 mm	222 mm
WL53504	PZ2	36 mm	175 mm	297 mm

- Im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt
- Isolierte ERGO™ VDE-Schraubendreher für Pozidriv-Schraubenköpfe
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken, bis 1000 V

- Brünierte Spitze für eine höhere Genauigkeit
- Dreikomponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit geriffelter Oberfläche für besseren Halt und eine größere Kraftübertragung
- Höchster Komfort und minimale Belastung dank des ergonomischen Designs
- Die richtige Klinge kann problemlos anhand der Farbmarkierung und des Symbols auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle, size PZ0
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöse
- Hochleistungs-Stahllegierung, die Isolationsschicht wird direkt auf die Klinge gespritzt
- Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V
- Normen: ISO 8764/DIN 5260, IEC 60900, VDE-zertifiziert

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL19079
Modell	BE 8810S
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8810S
Abmessungen (LxBxH)	280 mm x 90 mm x 45 mm
Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	einzel
Grifflänge	122 mm
Schraubenart	PZ1
Schraubendreherart	1000 V isoliert
VDE	ja
Griffbreite	27 mm
Werkzeuglänge	202 mm
Griffdurchmesser	27 mm
Klingenlänge	80 mm