

Knipex 77 42 115. Elektronik-Seitenschneider, spitz, ohne Facette, 115 mm

Artikel-Nr. WL19485 **Hersteller** Knipex**Hersteller-Nr.** 77 42 115

Elektronik-Seitenschneider, spitz, ohne Facette, 115 mm

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 9654

BESCHREIBUNG

Für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidhärte mindestens 60 HRC. Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen bieten sichere und komfortable Führung auch zwischen Daumen und Zeigefinger. spitzer Kopf ohne Facette. Schneidhärte ca. 57 HRC. - Form: 4 - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 0,8mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 - 1,3mm - Backenlänge (B): 14mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm - Kopfbreite (A): 11mm

- Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk
- Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Spiegelpolitur statt Verchromung: keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Für feine Schneid- und Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Länge | 116 mm |
| Breite | 66 mm |
| Höhe | 17 mm |
| Länge mit Verpackung | 189 mm |
| Breite mit Verpackung | 72 mm |
| Höhe mit Verpackung | 48 mm |
| Volumen mit Verpackung | 0,64 dm ³ |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Art der Verpackung | Einzelpackung |
| Normen | DIN ISO 9654 |
| RoHS konform | nein |
| VDE | nein |
| Kopfbreite | 11 mm |
| Backendicke | 7,5 mm |
| Schnittform | ohne Wate |
| ESD gerecht | nein |
| Ummantelung Griff | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Werkzeuglänge | 115 mm |
| Art Seitenschneider | Seitenschneider |
| Beschreibung Kopf | spiegelpoliert |
| Griff Ausprägung | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Länge der Backen | 14 mm |
| Länge der Schneiden | 0 mm |
| Schneidwert Drahtdurchmesser hart | 0 mm |
| Schneidwert Drahtdurchmesser mittel | 0,8 mm |
| Schneidwert Durchmesser Pianodraht | 0 mm |
| Zangenart | Schneidzange |