

ESD Erdungskabel 10 mm Druckknopf auf 4 mm Öse, 1,5 m, schwarz - Warmbier WL19786

Artikel-Nr. WL19786

Hersteller Warmbier

ESD Erdungsleitung zur Ableitung statischer Aufladungen von Tisch- und Bodenbelägen. Anschluss 10 mm Druckknopf auf 4 mm Öse, Länge 1,5 m, mit 1 MOhm Sicherheitswiderstand.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1 DIN EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Mit dieser Erdungsleitung von Warmbier binden Sie ESD-Tisch- und Bodenbeläge sicher an den gemeinsamen Erdungspunkt an und leiten statische Aufladungen kontrolliert ab. Der integrierte Sicherheitswiderstand begrenzt den Ableitstrom und schützt so Mitarbeiter und Bauteile.

VORTEILE

- Sichere Ableitung statischer Ladungen von ESD-Belägen
- 1 MOhm Sicherheitswiderstand für kontrollierten Ableitstrom
- Mitgelieferte Metallkrokodilklemme für flexible Erdung

ANWENDUNG

Zur Erdung von ESD-Arbeitsplatzmatten und leitfähigen Bodenbelägen in der Elektronikfertigung, Montage und Prüfung.

NORMEN

Geeignet für den Aufbau von EPA-Bereichen nach IEC 61340-5-1 und DIN EN 61340-5-1.