

ESD Erdungskabel 10 mm Druckknopf auf 4 mm Öse, 3 m, schwarz - Warmbier WL19787

Artikel-Nr. WL19787**Hersteller Warmbier**

ESD Erdungsleitung zur Ableitung statischer Aufladungen von Tisch- und Bodenbelägen. Anschluss 10 mm Druckknopf auf 4 mm Öse, Länge 3 m, mit 1 MOhm Sicherheitswiderstand.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1 DIN EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Mit dieser Erdungsleitung von Warmbier binden Sie ESD-Tisch- und Bodenbeläge sicher an den gemeinsamen Erdungspunkt an und leiten statische Aufladungen kontrolliert ab. Die Länge von 3 m gibt zusätzliche Reichweite zum Erdungspunkt.

VORTEILE

- Sichere Ableitung statischer Ladungen von ESD-Belägen
- 1 MOhm Sicherheitswiderstand für kontrollierten Ableitstrom
- 3 m Reichweite für entfernte Erdungspunkte

ANWENDUNG

Zur Erdung von ESD-Arbeitsplatzmatten und leitfähigen Bodenbelägen in der Elektronikfertigung, Montage und Prüfung.

NORMEN

Geeignet für den Aufbau von EPA-Bereichen nach IEC 61340-5-1 und DIN EN 61340-5-1.