


Entlötdüse für Padreinigung mit 0,8 mm Innendurchmesser für DR560-A - JBC C560012

Artikel-Nr. **WL19924**Hersteller **JBC**

Entlötdüse der Serie C560 mit 0,8 mm Innendurchmesser zur Padreinigung. Der ausgeprägte Kontaktflächenschlitz leitet die Saugluft gezielt über das Pad und entfernt Restlot rückstandsfrei.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Serie	C560
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85159080900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Wenn nach dem Auslöten eines Bauteils Restlot auf den Pads zurückbleibt, sorgt die Entlötdüse C560012 für eine saubere Auflagefläche vor der Neubestückung. Der ausgeprägte Kontaktflächenschlitz führt die Saugluft direkt über das Pad, sodass das geschmolzene Lot zügig abgesaugt wird.

VORTEILE

- Innendurchmesser 0,8 mm fasst feine Pads und kleine Durchkontaktierungen exakt
- Kontaktflächenschlitz zirkuliert die Saugluft für eine gründliche Padreinigung
- Sofortige Erwärmung und ausgezeichnete Wärmeübertragung der Serie C560
- Direkt auf den Entlötkolben DR560 abgestimmt, kein Adapter nötig

ANWENDUNGEN

Reinigen von Lotpads und Durchkontaktierungen nach dem Entlöten von THT-Bauteilen, Vorbereitung der Leiterplatte für die Reparatur und Neubestückung in Elektronikfertigung und Service.

KOMPATIBILITÄT & LIEFERUMFANG

Passt auf den JBC Entlötkolben DR560 (DR560-A). Lieferung als Einzelstück. ESD-sicher gemäß IEC 61340-5-1, RoHS-konform. Hergestellt in Spanien.