

Entlötdüse für Padreinigung mit 1 mm Innendurchmesser für DR560-A - JBC C560013


Artikel-Nr. WL19925

Hersteller JBC

Entlötdüse der Serie C560 mit 1 mm Innendurchmesser zur Padreinigung. Der ausgeprägte Kontaktflächenschlitz leitet die Saugluft über das Pad und entfernt Restlot zuverlässig.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Serie	C560
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85159080900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Nach dem Auslöten eines Bauteils sorgt die Entlötdüse C560013 für saubere Pads vor der Neubestückung. Der ausgeprägte Kontaktflächenschlitz führt die Saugluft direkt über das Pad und saugt das geschmolzene Lot zügig ab.

VORTEILE

- Innendurchmesser 1 mm für etwas größere Pads und Durchkontaktierungen
- Kontaktflächenschlitz zirkuliert die Saugluft für eine gründliche Padreinigung
- Sofortige Erwärmung und ausgezeichnete Wärmeübertragung der Serie C560
- Direkt auf den Entlötkolben DR560 abgestimmt

ANWENDUNGEN

Reinigen von Lotpads und Durchkontaktierungen nach dem Entlöten von THT-Bauteilen, Vorbereitung der Leiterplatte für Reparatur und Neubestückung.

KOMPATIBILITÄT & LIEFERUMFANG

Passt auf den JBC Entlötkolben DR560 (DR560-A). Lieferung als Einzelstück. ESD-sicher gemäß IEC 61340-5-1, RoHS-konform. Hergestellt in Spanien.