

ESD Mini-Spiralkabel 2 MOhm, 3 mm Druckknopf auf Bananenstecker, 2,4 m, schwarz - Warmbier WL19986

Artikel-Nr. WL19986

Hersteller Warmbier

Ultraleichtes, hochelastisches ESD Mini-Spiralkabel zur Personenerdung. 3 mm Druckknopf auf Bananenstecker, 2,4 m Arbeitslänge, typischer Ableitwiderstand 2 MOhm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1 DIN EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Dieses ultraleichte Mini-Spiralkabel von Warmbier verbindet das ESD-Handgelenkband mit dem Erdungspunkt und folgt dank hoher Elastizität jeder Handbewegung. Der Ableitwiderstand begrenzt den Entladestrom auf ein sicheres Niveau.

VORTEILE

- Hochelastisch und ultraleicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- Typischer Ableitwiderstand 2 MOhm für sichere Personenerdung
- 3 mm Druckknopf auf Bananenstecker für gängige Erdungssysteme

ANWENDUNG

Zur Personenerdung an ESD-Arbeitsplätzen in Verbindung mit Handgelenkbändern in Elektronikfertigung und Montage.

NORMEN

Geeignet für den Aufbau von EPA-Bereichen nach IEC 61340-5-1 und DIN EN 61340-5-1.