

ESD Mini-Spiralkabel 2 MOhm, 3/10 mm Druckknopf, 2,4 m, schwarz - Warmbier WL20503

Artikel-Nr. WL20503

Hersteller Warmbier

Ultraleichtes, hochelastisches ESD Mini-Spiralkabel zur Personenerdung. Kombierter 3/10 mm Druckknopf, 2,4 m Arbeitslänge, typischer Ableitwiderstand 2 MOhm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1 DIN EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Dieses ultraleichte Mini-Spiralkabel von Warmbier verbindet das ESD-Handgelenkband mit dem Erdungspunkt. Der kombinierte 3/10 mm Druckknopf passt an Handgelenkband und Erdungsbaustein zugleich.

VORTEILE

- Hochelastisch und ultraleicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- Typischer Ableitwiderstand 2 MOhm für sichere Personenerdung
- Kombierter 3/10 mm Druckknopf für flexible Verbindung

ANWENDUNG

Zur Personenerdung an ESD-Arbeitsplätzen in Verbindung mit Handgelenkbändern in Elektronikfertigung und Montage.

NORMEN

Geeignet für den Aufbau von EPA-Bereichen nach IEC 61340-5-1 und DIN EN 61340-5-1.