


Alsident 50-4737-3-4. Absaugarm System DN50 3 Gelenke, 910 mm, rot - Deckenmontage

Artikel-Nr. WL20635 **Hersteller** Alsident**Hersteller-Nr.** 50-4737-3-4

Absaugarm System DN50 3 Gelenke, 910 mm, rot - Deckenmontage

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
| Farbe | Rot |
| Gewicht | 0.1 kg |



BESCHREIBUNG

Das Alsident 50 System verfügt über Rohre mit einem Durchmesser von 50 mm und ist für Luftmengen von 45 -85 m³/h geeignet. Demzufolge ist das System ideal für den Einsatz in Branchen mit kleineren Erfassungsaufgaben geeignet, wie z. B. in der Elektronikindustrie, in Labors, bei der Lasertechnik oder auch für Fachräume in Schulen.

- Wartungsfreie O-Ringintegrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Säurefeste POP® Niete zur erhöhten Haltbarkeit selbst beim Einsatz im aggressiven Umfeld
- Schutzgitter (Zubehör) zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
- Sämtliche Komponenten RoHS konform

Produktdetails

| | |
|------------------------|-------------|
| Artikel-Nr. | WL20635 |
| Modell | 50-4737-3-4 |
| Hersteller | ALSIDENT |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 50-4737-3-4 |
| Verkaufseinheit | Stück |
| Farbe | rot |

| | |
|---------------------|--|
| Material | Rohre aus eloxiertem Aluminium – Schichtdicke 10 µ, Gelenke aus Polypropylen |
| Produktserie | Alsident System 50 AL |
| Rohrdurchmesser | 50 mm |
| Luftmenge Absaugarm | 45-85 m³/h |
| Gelenkfarbe | rot |
| Reichweite | 910 mm |
| Anzahl Gelenke | 3 |
| Montageart | Deckenmontage |
| ESD gerecht | nein |