

Bahco BE-8250L. Ergo Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff, 1 mm × 5,5 mm × 200 mm

Artikel-Nr. WL20734

Hersteller Bahco

ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff, 1 mm × 5,5 mm × 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 2380 DIN 5264

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Klingenbreite	Klingendicke	Klingenlänge
WL16075	2,5 mm	0,4 mm	60 mm
WL16086	2,5 mm	0,4 mm	75 mm
WL16077	3 mm	0,5 mm	60 mm
WL16078	3 mm	0,5 mm	75 mm
WL16087	3 mm	0,5 mm	125 mm
WL16079	3,5 mm	0,6 mm	75 mm
WL16089	3,5 mm	0,6 mm	125 mm
WL16080	4 mm	0,8 mm	100 mm
WL16090	4 mm	0,8 mm	175 mm
WL20734	5,5 mm	1 mm	200 mm
WL19948	8 mm	1,6 mm	175 mm
WL53430	2 mm	0,3 mm	60 mm
WL53432	3 mm	0,5 mm	100 mm
WL53447	3 mm	0,5 mm	200 mm

Artikel-Nr.	Klingenbreite	Klingendicke	Klingenlänge
WL53449	3,5 mm	0,6 mm	200 mm
WL53450	5,5 mm	1 mm	125 mm
WL53452	6 mm	1 mm	150 mm
WL53688	5,5 mm	1 mm	150 mm
WL53689	6,5 mm	1,2 mm	150 mm

- Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses
- Für Schlitzschrauben
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle, small sizes from 2 to 3.5
- Flache Seiten verhindern Wegrollen
- integrierte Aufhängeöffnung
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Standards: ISO 2380 und DIN 5264

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL20734
Modell	BE 8250L
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8250L
Abmessungen (LxBxH)	330 mm x 85 mm x 40 mm
Verkaufseinheit	Stück
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Klingenstärke	1 mm
Griffbreite	27 mm
Schraubenart	schlitz
Grifflänge	122 mm
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Verpackungsmaß	einzel
Werkzeuglänge	322 mm
Griffdurchmesser	27 mm
Klingenlänge	200 mm

Klingenbreite	5,5 mm
Klingendicke	1 mm