

Alsident 50-21-1-23-6. ESD Absaugarm System 50 Flex 1 Gelenk 700 mm, schwarz - Tischmontage

Artikel-Nr. WL22418

Hersteller Alsident

ESD Absaugarm System 50 Flex 1 Gelenk 700 mm, schwarz - Tischmontage

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher DIN EN 61340-5-1 IEC 61340-5-1:2016

BESCHREIBUNG

Das Alsident System 50 Flex ist für eine Luftmenge von 45 - 85 m³/h vorgesehen und hat einen Rohrdurchmesser von 50 mm. Speziell für den Bereich der Elektronikindustrie und in Labors ist das System Flex besonders gut geeignet. Der ESD Absaugarm entspricht natürlich den Anforderungen der DIN EN 61340-5-1.

- Erhöhte Möglichkeiten der Positionierung durch den flexiblen Schlauch
- Saugspitze mit einer aufwendig verarbeiteten Auskrägung, um die Effizienz der Erfassung zu erhöhen
- Wartungsfreie O-Ringe
- Integrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Säurefeste POP® Niete zur erhöhten Haltbarkeit selbst beim Einsatz im aggressiven Umfeld
- Geprüft für den Einsatz in ESD-Bereichen Gemäß IEC 61340-5-1:2016
- Das Erdungskabel hat einen 1 MΩ Sicherheitswiderstand
- Sämtliche Komponente RoHS konform.

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL22418
Modell	50-21-1-23-6
Hersteller	ALSIDENT
Hersteller-Artikel-Nr.	50-21-1-23-6
Verkaufseinheit	Stück
Farbe	schwarz
Material	Rohre und Saugspitze aus chromatiertem Aluminium TCP - Schichtdicke 10µ, Schlauch aus Kunststoff, Gelenke aus leitfähigem Polypropylen
Produktserie	Alsident System 50 Flex
Gelenkfarbe	schwarz
Luftmenge Absaugarm	45-85 m³/h
Rohrdurchmesser	50 mm
Montageart	Tischmontage
Reichweite	700 mm
Anzahl Gelenke	1
Geräteserie	WSA-10LR, WSA-20LR, WSA-5LR
ESD gerecht	ja